



SX 125 ȘI RX 125 - FIȘA TEHNICĂ

| | |
|--|--|
| TIPUL MOTORULUI | Un singur cilindru, în 4 timpi, cu 4 supape, DOHC, răcire cu lichid |
| BORE ȘI STROKE | 58 x 47 mm |
| CAPACITATEA CILINDRICA | 124,2 cc |
| A MOTORULUI | |
| RAPORT DE COMPRESIE | 12.0 ~12.6 : 1 |
| PUTERE MAXIMĂ | 11 kW la 10.000 rpm |
| CUPLU MAXIM LA | 11.2 Nm la 8.000 rpm |
| ARBORELE COTIT | |
| APRINDERE | ECU Electronics Magneti Marelli MIUG4 ø 32 mm |
| LUBRIFIERE | Carter umed |
| TRANSMISIE | 6 viteze, raportul de transmisie: 1) 11/33 2) 15/30 3) 18/27 4) 20/24 5) 25/27 6) 23/22 |
| AMBREIAJ | Ambreiaj umed cu plăci |
| UNITATE PRINCIPALĂ | Angrenaje drepte, raport de acționare: 29/69 |
| UNITATEA FINALĂ | Lanț, raport: SX: 13/62 RX: 13/69 |
| ȘASIU | Cadru din oțel cu două tuburi |
| SUSPENSIE FAȚĂ | Furcă inversată cu diametrul de ø 41 mm, cursa de 240 mm |
| SUSPENSIE SPATE | Amortizor monosoc cu sistem de legatura progresiva, cursa de 210 mm |
| FRÂNE | SX: Față: ø 300 mm disc din oțel inoxidabil Spate: ø 220 mm disc din oțel inoxidabil RX Față: ø 260 mm disc Spate: ø 220 mm disc Furtune cu insertie metalic |
| ROȚI | SX: Față: 2,5 X 17" spate: 3,5 X 17" RX : Față: 1,85 X 21" spate: 2,15 X 18" |
| ANVELOPE | SX: Față: 100/80 – 17" spate 130/70 -17" RX : Față: 90/90 – 21" spate 120/80 -18" |
| DIMENSIUNI | Lungim: 2075 mm (RX 2145 mm) Lățime: 820 mm Ampatament: 1425 mm (1430 mm) Înălțime: 1140 mm (RX 1180 mm) Înălțimea șeii: 880 mm (RX 905 mm) |
| GREUTATE | 134 Kg (greutate cu rezervor de combustibil plin) |
| CONSUM (CICLU WMTC) | 2,6 l/100 km |
| EMISII DE CO2 (CICLUL WMTC) | 60 g/km |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL | 7 litri |
| NORMA POLUARE | Euro 5 |

