



TUONO 660 – SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR	Aprilia dublu paralel, 4 timpi, lichid răcit cu lichid, radiator și schimbător de apă/ulei, arbore cu came dublu (DOHC), 4 supape per cilindru
BORE X STROKE	81 x 63,93 mm
CAPACITATE CILINDRICA	659 cc
RAPORT DE COMPRESIE	13.5:1
PUTERE MAXIMĂ @ ARBORE COTIT	95 CV (70 kW) @ 10.500 rpm
CUPLU MAXIM @ ARBORE COTIT	67,0 Nm (6,83 kgm) @ 8.500 rpm
SISTEM DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL	Airbox cu admisie frontală. Gestionarea motorului Ride-by-wire ^Ø
STARTER	Electric
LUBRIFIERE	Carter umed
TRANSMISIE	Cutie de viteze cu 6 trepte
AMBREIAJ	Ambreiaj umed cu placă multiplă
TRANSMISIA FINALĂ	Lanț, raport de acționare 17/43
GESTIONAREA ELECTRONICĂ	Suita APRC cu ATC (control tracțiune), AWC (wheelie control), AEB (frână de motor) AEM (harta motorului), ACC (cruise control) 5 Moduride condus (Road si Track, 3 fixe si 2 personalizabile)
CADRU	Grindă dublă din aluminiu
SUSPENSIE FATA	Kayaba Ø 41 mm USD inversata, suport de montare etrier radial din aluminiu. Reglabil în rebound. Cursa de 110 mm.
SUSPENSIE SPATE	Braț spate din aluminiu asimetric. Amortizor spate cu reglabil pe revenire. Cursa 130 mm.
FRANA FATA	Disc dublu 320 mm Brembo etriere radiale cu 4 pistoane opuse de 32 mm. Pompa radiala Brembo, furtun insertie metalica.
FRÂNĂ SPATE	Disc unic 220 mm; Brembo 2 pistoane 34 mm. Furtun insertie metalica
ABS	ABS Reglabil
ROȚI	Jante din aliaj Fr: 3,5"X17" Rr: 5,5"X17"
ANVELOPE	Radial tubeless, furnică: 120/70 ZR 17 post: 180/55 ZR 17 (alternativă 180/60 ZR17)
DIMENSIUNI	Ampatament: 1370 mm Lungime: 1995 mm Lățime: 805 mm Înălțime sea: 820 mm
GREUTATE	183 kg
OMOLOGARE	Euro 5
CONSUMUL DE COMBUSTIBIL (WMTC)	4,90 litri/100 km
EMISII DE CO2	116 g/km
CAPACITATEA REZERVORULUI	15 litrii (rezervă 4lt)
PALETA DE CULORI	Concept Black, Iridium Grey, Acid Gold