



SPECIFICATII TEHNICE

MOTOR

Tip	2 cilindri (paralel), 4 timpi, 4 supape
Capacitate cilindrica	1084 cc
Diametru x Cursa	92 x 81.5 mm
Raport compresie	10.1 : 1
Putere maxima	102 CP / 7.500 rot/min
Cuplu maxim	105 Nm / 6.250 rot/min

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injectie electronica
Consum carburant	4,9 l/100km - 4.8 l/100km (DCT)
Capacitate rezervor carburant	18.8 litri
Capacitate rezervor ulei	4,9 litri - (5.2 litri DCT)

EMISII CO2 & NORMA DE POLUARE

Norma de poluare	Euro 5
Emisii CO2	112g/km / 110g/km (DCT)

SISTEM ELECTRIC

Sistem de aprindere	Gestionat electronic
Demaror	Electric
Lumini	Far - Dual LED, Stopuri - LED

TRANSMISIE

Tip	6 trepte (Manuala sau DCT)
Ambreiaj	Multi-disc, umed cu slipper clutch (MT)
Ambreiaj	DCT - Dublu ambreiaj multi-disc
Transmisie finala	Lant cu O-ring

DOTARI

Display Touch Screen - 6.5"
Apple Carplay și Bluetooth
Cruise Control
Priza USB
Lumini Full LED, DRL și Cornering lights
Semnalizare cu Auto-Cancel
Honda Selectable Torque Control (HSTC) cu wheelie control
Inertial Measurement Unit (IMU)
Suport top case



SUSPENSIE & ROTI

Tip	Fata	Furcă telescopică Up-side Down 45 mm, ajustabilă (cursa 230mm)
	Spate	Amortizor Pro-link SHOWA, cu gaz, compresie și preîncărcare ajustabilă, (cursa 220 mm)
Jante	Fata	21 M/C x MT 2,15
	Spate	18 M/C x MT 4,00
Anvelope	Fata	90 / 90 - 21M / C 54H (tube type)
	Spate	150 / 70 R 18 M / C 70H (tube type)

SISTEM DE FRÂNARE

Tip	Sistem ABS cu 2 canale, IMU și moduri selectabile pentru on-road și off-road
Fata	Dublu Disc 310 mm, hidraulic etrier cu 4 pistoane, ABS și traction control
Spate	Disc 256, hidraulic, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare

CADRU

Tip	Dublu leagăn (oțel)
Dimensiuni (L x l x î)	2330 x 960 x 1560mm
Ampatament	1,575 mm
Unghi inclinare furcă	27,5°
Inaltime sa	850/870mm (opțional 825/ 895mm)
Garda la sol	250 mm
Masa proprie	226 kg/ 236 kg (DCT)