



PRIMAVERA 125/150 COLOR VIBE - SPECIFICATII TEHNICE

MOTOR	3-supapă 4-timpî un singur cilindru,catalizator
DEPLASAMENT	124 cc (155 cc)
CURSA X ALEZAJ	52 mm x 58,6 mm (58 mm x 58,6 mm)
PUTERE MAXIMĂ	8,1 kW - 11 CP - 8.000 rpm (9,2 kW - 12,5 CV- 7.750)
CUPLU MAXIM	10,4 Nm la 6.750 rpm (12,4 Nm la 6.750 rpm)
CONSUM	40 km/l (37 km/l)
CONFORMITA TEA EMISIILOR DE CO2	60 g/km (63 g/km)
SISTEM DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL	Injecție electronică
RĂCIRE	Aer forțat
DEMAROR	Electric
VITEZE	CVT automat cu server de cuplu
AMBREIAJ	Centrifugă uscată automată cu amortizoare
STRUCTURA PORTANTĂ	Carcasă din tablă de oțel cu armături structurale sudate
SUSPENSIE FAȚĂ	Braț unic cu arc elicoidal și amortizor hidraulic
SUSPENSIE SPATE	Arc elicoidal cu preîncărcare reglabilă (4 poziții) și un singur amortizor hidraulic
FRÂNĂ FAȚĂ	Disc din oțel inoxidabil Ø de 200 mm cu control hidraulic
FRÂNĂ SPATE	Tambur de Ø 140 mm cu control mecanic
SISTEM ABS/ASR	ABS doar la roata din față
ANVELOPA FAȚĂ	Tubeless 110/70 - 12 "
ANVELOPA SPATE	Tubeless 120/70 - 12 "
LUNGIME/LĂȚIME/AMPATAME	1.870 / 735 / 1.340 mm
INALTIME SA:	790 mm
CAPACITATEA REZERVORULUI DE COMBUSTIBIL	8 litri
CONFORMITATEA EMISIILOR	Euro 5