



NEW BEVERLY 300 – SPECIFICATII TEHNICE

MOTOR	Mono cilindru 4-timpi, 4 supape
CAPACITATE MOTOR	278 cc (300cc)
CURSA X ALEZAJ	75 mm x 63 mm
PUTERE	19 kW @ 8.000 rpm
CUPLU	26 Nm @ 6.250 rpm
CONSUM (WMTC CYCLE)	3,3 litri/100km
EMISII CO2	77 g/Km
SISTEM DISTRIBUTIE A SUPAPEI	Un singur arbore cu came (SOHC) - 4 supape
SISTEM ALIMENTARE	Injectie electronica
SISTEM RACIRE	Lichid
UNGERE	Baie umeda
PORNIRE	Electric
CUTIE VITEZE	CVT transmisie continua variabila
AMBREIAJ	Automatic centrifugal uscat
CADRU	Leagăn dublu din oțel tubular de înaltă rezistență
SUSPENSIE FATA	Furca telescopica hidraulica
SUSPENSIE SPATE	Amortizoare duble hidraulice reglabile în preîncărcare
FRANE FATA	Ø 300 mm disc
FRANE SPATE	Ø 240 mm disc
SISTEM FRANARE	ABS - ASR
ANVELOPA FATA	Tubeless 110/70 16''
ANVELOPA SPATE	Tubeless 140/70 14''
LUNGIME/LATIME/DISTANȚĂ ÎNTE ROTI	2.125 mm / 800 mm / 1.540 mm
CAPACITATE REZERVOR	12 l
NORME EMISII	Euro 5