

**PIAGGIO®****MP3 300 HPE – SPECIFICATII TEHNICE**

| | |
|------------------------------|---|
| MOTOR | Piaggio HPE mono-cilindru, 4-timpi |
| CAPACITATE CILINDRICA | 278 cc |
| CURSA X ALEZAJ | 75 mm x 63 mm |
| PUTERE | 19 kW (25,8 HP) la 7750 rpm |
| CUPLU | 26,1 Nm la 6250 rpm |
| DISTRIBUTIE | Un singur arbore cu came (SOHC) cu 4 supape și tcheti cu role |
| SISTEM ALIMENTARE | Injectie electronica |
| APRINDERE | Electronica cu evacuare inductivă și avans variabil integrat în CPU de injecție. Sistem cu buclă închisă cu sondă Lambda pentru evacuare. Imobilizator electronic, blocare pompă de injecție când vehiculul este înclinat. Controlul tracțiunii (ASR) |
| RACIRE | Lichid |
| UNGERE | Baie umeda |
| STARTER | Electric |
| TRANSMISIE | CVT cu servo cuplu |
| AMBREIAJ | Automatic, centrifugal uscat |
| NORME EMISIE | Euro 5 |
| SASIU | Leagăn dublu din oțel tubular de înaltă rezistență |
| SUSPENSIE FATA | Patrulater articulat Sistem de blocare a suspensiilor electrohidraulice. |
| SUSPENSIE SPATE | Amortizor hidraulic dublu cu arc pre-reglat într-una din cele 4 poziții |
| FRANA FATA | Doua discuri 258 mm |
| FRANA SPATE | Disc 240 mm |
| JANTE FATA | Aliaj aluminiu 13" x 3.00 |
| JANTE SPATE | Aliaj aluminiu 14" x 3,75 |
| SISTEM FRANARE | ABS cu pedala de frana |
| ANVELOPA FATA | Tubeless 110/70-13" |
| ANVELOPA SPATE | Tubeless 140/70-14" |
| LUNGIME/LATIME | 2000 mm / 800 mm |
| DISTANTA INTRE ROTI | 1450 mm |
| INALTIME SA | 780 mm |
| CAPACITATE REZERVOR | 11 litri |