



RS 457 – SPECIFICATII TEHNICE

| | |
|----------------------------|---|
| TIP | 2 cilindri paralel, 4 valve pe cilindru, racid cu lichid cu Ride-By-Wire |
| CAPACITATE | 457 cc |
| ALEZAJ SI CURSA | 69 x 61,1 mm |
| PUTERE MAXIMA | 47,6 CV (35 kW) a 9.400 rotatii/min |
| CUPLU MAXIM | 43,5 Nm a 6.700 rotatii/min |
| AMBREIAJ | Multidisc wet cu slipper sistem |
| CUTIE DE VITEZE | 6 viteze |
| CADRU | Cadru dublu aluminiu |
| SUSPENSIE FATA | furca 41mm upside-down, ajustabila preincarcare, cursa 120mm |
| SUSPENSIE SPATE | Monoshock, cu preincarcare, 130 mm cursa roata |
| FRANA FATA | 320 mm disc flotant. ByBre 4-pistoane etrier radial |
| FRANA SPATE | 220 mm disc. ByBre etrier cu un piston |
| ROATA FATA | 17" x 3" Jenti aliaj aluminiu |
| ROATA SPATE | 17" x 4.5" Jenti aliaj aluminiu |
| INALTIME SA | 800 mm |
| CAPACITATE REZERVOR | 13 litrii |
| GREUTATE LA "WET"* | 175 Kg |
| DOTARI STANDARD | Iluminare LED. Harti motor (AEM), canal dublu ABS cu anti roll-over sistem (2 harti), controlul tractiunii (ATC), 3 moduri de mers. 5" TFT bord. Furtun de metal impletit pentru frane. Iluminare comenzi ghidon. |

* În conformitate cu standardele VO (UE) 168/2013, cu toate fluidele de funcționare, cu echipament standard și rezervor de combustibil umplut la 90% din capacitate