



SR-GT 200 – SPECIFICATII TEHNICE

Motor	Mono cilindru 4-timpi i-get cu sistem Start&Stop
Capacitate motor	174 cc
Cursa x alezaj	61,5 mm x 58.7 mm
Putere maxima	13 kW la 8,500 rpm
Cuplu maxim	16,5 Nm la 7,000 rpm
Consum	2,6 l/100 km
Emisii CO2	61 g/km
Sistem de sincronizare a supapelor	Un singur arbore cu came , 4 supape
Racire	Lichid
Sistem alimentare	Injectie electronica
Ungere	Bazin umed
Starter	Electric
Transmisie	Transmisie continua variabila (CVT)
Ambreiaj	Automatic centrifugal uscat
Sasiu	Leagăn dublu, din țeavă de oțel de înaltă rezistență
Suspensie fata	Furca telescopica hidraulica ø 33 mm (120 mm cursa)
Suspensie spate	Amortizor dublu hidraulic cu reglare preincarcare (102 mm cursa)
Frana fata	Hidraulica cu disc dantelat, Ø 260 mm - ABS
Frana spate	Hidraulica cu disc dantelat, Ø 220 mm
Anvelopa fata	Tubless 110/80 - 14"
Anvelopa spate	Tubless 130/70 - 13"
Lungime	1.920 mm
Latime	765 mm
Inaltime sa	799 mm
Distanța între roți	1.350 mm
Capacitate rezervor	9 L
Norme emisii	EURO 5