

SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR

Tip	OHC, 2 cilindri (paralel) Uni-Cam, 4 timpi
Capacitate cilindrica	1084 cc
Diametru x Cursa	92 x 81.5 mm
Raport compresie	10.5:1
Putere maxima	102 CP / 7.500 rot/min
Cuplu maxim	112 Nm / 5.500 rot/min

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip	PGM-FI - Injectie electronica
Consum carburant	4.9 l/100km (DCT)
Capacitate rezervor carburant	24.8 litri
Capacitate rezervor ulei	5.2 litri (DCT)

EMISII CO₂ & NORMA DE POLUARE

Norma de poluare	Euro 5
Emisii CO ₂	114 g/km (DCT)

SISTEM ELECTRIC

Sistem de aprindere	Gestionat electronic
Demaror	Electric
Lumini	Far - Dual LED, Stopuri - LED

TRANSMISIE

Tip manuala 6 trepte	
Transmisie finala	Lant cu O-ring

DOTĂRI

Display Touch Screen - 6.5"
Apple Carplay și Bluetooth
Cruise Control
Priza USB
Lumini Full LED, DRL și Cornering lights
Semnalizare cu Auto-Cancel
Honda Selectable Torque Control (HSTC) cu wheelie control
Inertial Measurement Unit (IMU)
Scut protecție motor
Suport top case
Mânere încălzite



SUSPENSIE & ROTI

Tip	Fata	Furcă telescopică SHOWA EERA, inversata, semi-activa, diametru de 45mm (cursa 210 mm)
	Spate	Amortizor Pro-link SHOWA EERA, semi-activ, cu gaz (cursa 200 mm)
Jante	Fata	19M/C x MT2.50
	Spate	18 M/C x MT 4,00
Anvelope	Fata	110/80-R19M/C 59V (tubeless)
	Spate	150/70-R18M/C 70H (tubeless)

SISTEM DE FRÂNARE

Tip	Sistem ABS cu 2 canale, IMU și moduri selectabile pentru on-road și off-road
Fata	Dublu Disc 310 mm, hidraulic etrier cu 4 pistoane, ABS și traction control
Spate	Disc 256, hidraulic, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare

CADRU

Tip	Dublu leagăn (oțel)
Dimensiuni (L x l x i)	2,305mm X 960mm X 1,475mm
Ampatament	1570mm
Unghi inclinare furcă	27,5°
Inaltime sa	835/855mm (opțional 795mm)
Garda la sol	220 mm
Masa proprie	253 kg (DCT)