



SPECIFICAȚII TEHNICE

MOTOR

| | |
|-----------------------|--|
| Tip | OHC, 2 cilindri (paralel) Uni-Cam, 4 timpi |
| Capacitate cilindrica | 1084 cc |
| Diametru x Cursa | 92 x 81.5 mm |
| Raport compresie | 10.5:1 |
| Putere maxima | 102 CP / 7.500 rot/min |
| Cuplu maxim | 112 Nm / 5.500 rot/min |

SISTEM DE ALIMENTARE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tip | PGM-FI - Injectie electronica |
| Consum carburant | 4,9 l/100km |
| Capacitate rezervor carburant | 18.8 litri |
| Capacitate rezervor ulei | 4,8 litri |

EMISII CO2 & NORMA DE POLUARE

| | |
|------------------|---------|
| Norma de poluare | Euro 5 |
| Emisii CO2 | 114g/km |

SISTEM ELECTRIC

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Sistem de aprindere | Gestionat electronic |
| Demaror | Electric |
| Lumini | Far - Dual LED, Stopuri - LED |

TRANSMISIE

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Tip | 6 trepte (Manuala) |
| Ambreiaj | Multi-disc, umed cu slipper clutch |
| Transmisie finala | Lant cu O-ring |

DOTĂRI

| |
|---|
| Display Touch Screen - 6.5" |
| Apple Carplay și Bluetooth |
| Cruise Control |
| Priza USB |
| Lumini Full LED, DRL și Cornering lights |
| Semnalizare cu Auto-Cancel |
| Honda Selectable Torque Control (HSTC) cu wheelie control |
| Inertial Measurement Unit (IMU) |
| Suport top case |



SUSPENSIE & ROȚI

| | | |
|----------|-------|---|
| Tip | Fata | Furcă telescopică SHOWA EERA, semi-activa, diametru 45 mm (cursa 230mm) |
| | Spate | Amortizor Pro-link SHOWA EERA, semi-activ, cu gaz (cursa 220 mm) |
| Jante | Fata | 21 M/C x MT 2,15 |
| | Spate | 18 M/C x MT 4,00 |
| Anvelope | Fata | 90 / 90 - 21M / C 54H (tubeless) |
| | Spate | 150 / 70 R 18 M / C 70H (tubeless) |

SISTEM DE FRĂNARE

| | |
|-------|--|
| Tip | Sistem ABS cu 2 canale, IMU și moduri selectabile pentru on-road și off-road |
| Fata | Dublu Disc 310 mm, hidraulic etrier cu 4 pistoane, ABS și traction control |
| Spate | Disc 256, hidraulic, etrier cu mono piston, ABS cu comutator de dezactivare |

CADRU

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip | Dublu leagăn (oțel) |
| Dimensiuni (L x l x i) | 2330 x 960 x 1485mm |
| Ampatament | 1,575 mm |
| Unghi inclinare furcă | 27,5° |
| Înălțime sa | 850/870mm (opțional 825/ 885mm) |
| Garda la sol | 250 mm |
| Masa proprie | 233 kg |