

## LIBERTY 50 S – SPECIFICATII TEHNICE

<b>MOTOR</b>	i-get, Monocilindru 4-timpi
<b>CAPACITATE</b>	49 cc
<b>CURSA X ALEZAJ</b>	39 mm x 41.4 mm
<b>PUTERE</b>	2.2 kW / 7750 rpm
<b>CUPLU</b>	2.9 Nm la 6500 rpm
<b>SISTEM ALIMENTARE</b>	Trei supape cu o singură axa cu came (două pentru admisie, una pentru evacuare)
<b>ALIMENTARE COMBUSTIBIL</b>	Injectie electronica
<b>SISTEM RACIRE</b>	Aer
<b>UNGERE</b>	Baie umeda in ulei
<b>PORNIRE</b>	Electric
<b>TRANSMISIE</b>	CVT cu servo cuplu
<b>AMBREIAJ</b>	Automatic centrifugal uscat
<b>STANDARD EMISII</b>	Euro 5
<b>SASIU</b>	Oțel tubular armat de înaltă rezistență
<b>SUSPENSIE FATA</b>	Furca telescopica hidraulica, cursa 76 mm
<b>SUSPENSIE SPATE</b>	Amortizor hidraulic cu reglare preincarcare cu 4 setari, cursa 73.5 mm
<b>FRANE FATA</b>	Un singur disc 240-mm
<b>FRANE SPATE</b>	Tambur 140-mm
<b>ANVELOPA FATA</b>	Tubeless 90/80 - 16"
<b>ANVELOPA SPATE</b>	Tubeless 100/80-14"
<b>LUNGIME / LATIME</b>	1945 mm / 690 mm
<b>DISTANTA INTRE ROTI</b>	1370 mm
<b>INALTIME SA</b>	780 mm
<b>CAPACITATE REZERVOR</b>	6 litri (include 1.5 litri rezerva)