



SXR 50 - SCHEDA TECNICA

Motore	Monocilindrico 4 tempi i-get
Cilindrata	49 cc
Alesaggio / Corsa	39 mm / 41,4 mm
Potenza max	2,4 kW a 7.250 rpm
Coppia max	3,3 Nm a 6.250 rpm
Consumi	41,7 km/l
Emissioni CO2	56 g/km
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 3 valvole
Raffreddamento	Ad aria forzata
Alimentazione	Iniezione elettronica
Lubrificazione	A carter umido
Avviamento	Elettrico
Cambio	Variatore automatico di velocità CVT con asservitore di coppia
Frizione	Automatica centrifuga a secco
Telaio	Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in lamiera stampata
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica, corsa 76 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile su 5 posizioni
Freno anteriore	A disco Ø 220 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25.4mm
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70 - 12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 120/70 - 12"
Lunghezza	1.965mm
Larghezza	690 mm
Altezza sella	775 mm
Passo	1.360 mm
Capacità serbatoio carburante	7 litri
Omologazione	Euro 5