



made for winners

S.T. 1-023 ELF

MOTO FORK OIL SYN 2,5W, 5W, 10 W



Uleiuri sintetice de inalta performanta recomandate furcilor de motociclete.

UTILIZARE

- **Motociclete**
 - Special formulat pentru a deservi cerintele diferitelor tipuri de furci telescopice si amortizoare hidraulice, ce echipeaza motocicletele.
 - Clasele de viscozitate diferite se adapteaza perfect tuturor tipurilor de aplicatii (trafic urban si extraurban), oricaror stiluri de conducere (normal sau competitie) in orice conditii de incarcare (solo sau doi).

PERFORMANTE

- **Sintetic**
 - Uleiuri de baza 100% sintetice, pentru amortizoare si furci de motociclete.
- **SAE 2,5 – 5 si 10W**
 - Pentru obtinerea viscozitatilor SAE 7.5W , 5W si 10W amestecati in proportie de 50/50.

AVANTAJE

- **Anti-uzura**
 - Uleiurile MOTO FORK OIL SYN pentru furci sunt obtinute prin tehnologie de sinteza si sunt imbunatatite cu aditivi speciali, care garanteaza performante superioare si in special capacitate anti-uzura ridicata.
- **De-aeratie rapida**
 - Comportament excelent in prezenta aerului: limiteaza spumarea si garanteaza de-aeratia rapida.
- **Anti-rugina, anti- corozione**
 - Rezistenta anti-oxidare ridicata asigura o durata de utilizare indelungata. Excelente proprietati anti-rugina si anti-coroziune.
- **Compatibilitate cu elastomerii**
 - Excelenta compatibilitate cu elastomerii utilizati la amortizoarele si furcile motocicletelor.

PROPRIETATI

PROPRIETATI FIZICO – CHIMICE MOTO FORK OIL SYN 2.5W , 5W, 10 W

Culoare	Rosu	Rosu	Rosu	
Densitatea la 15 °C	0.826	0.829	0.838	
Indice de viscozitate	121	130	135	
Viscozitatea cinematica la 40 °C	18	23.3	45.4	mm ² /s (cSt)
Viscozitatea cinematica la 100 °C	4	4,8	7,6	mm ² /s (cSt)
Punctul de curgere	<-51	<-51	<-45	°C

Valorile parametrilor reprezentați în tabel, au caracter informativ

TOTAL LUBRIFIANTS
562, Avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre CEDEX –
FRANCE

MOTO FORK OIL SYN
Mai 2003
MPC /05/03
1/1



Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.
Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.
Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului ELF MOTO FORK OIL SYN 2.5W, 5W, 10W.
Pentru conformitate, Reprezentant Asistență Tehnică TOTAL LUBRIFICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Filipescu.

Termen de valabilitate 3 ani.
Revizia: 0 / 05, 2003